



# SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

LISTE DE PRIX  
**2022/2023**

# Table des matières - des produits

## MACHINE FRIGORIFIQUE / POMPE À CHALEUR

### **30RB-30RQ** Aquasnap

Capacité: 16-41 kW  
Refroidisseur/pompe à chaleur,  
condensation par air, installation à  
l'extérieur



PAGE 5

### **30RBV-30RQV** Aquasnap / Inverter

Capacité: 15-21 kW  
Refroidisseur/pompe à chaleur,  
condensation par air, installation à  
l'extérieur



PAGE 6

### **30RBY** Aquasnap

Capacité: 16-32 kW  
Refroidisseur, condensation par air,  
installation à l'intérieur




PAGE 7

## MACHINE FRIGORIFIQUE / POMPE À CHALEUR

### **61AF** Aquasnap

Capacité: 14-20 kW  
Pompe à chaleur, condensation par air,  
installation à l'extérieur



PAGE 8

### **30WG / 61WG** Aquasnap

Capacité: 25-57 kW  
Refroidisseurs à eau/pompe à chaleur,  
installation à l'intérieur



PAGE 9

## TRAITEMENT DE L'AIR

### **39UV OptiClean™**

Capacité: 1 000-2 500 m<sup>3</sup>/h  
Épurateurs d'air



PAGE 12

### **42NC / 42ND** Idrofan

Capacité: 1-11 kW  
Ventilo-convecteur console - Version  
standard avec moteur EC



PAGE 13

### **42GW** Idrofan

Capacité: 1-14 kW  
Ventilo-convecteur cassette - Version  
standard avec moteur EC



PAGE 14

Cette liste annule et remplace les précédentes. Les prix indiqués sont valables à partir du 1 octobre 2022 et jusqu'à la publication d'une nouvelle liste. Pour toute livraison de produits et prestations de service les conditions générales de vente et de livraison de Carrier Airconditioning Belgique sont d'application. Nos conditions générales de vente sont visible sur [www.carrier.be](http://www.carrier.be)

## TRAITEMENT DE L'AIR

### 42WM Idrofan

Capacité: 1-4 kW  
Ventilo-convecteur Highwall - Version standard avec moteur EC



PAGE 15

### 42NL Idrofan

Capacité: 1-6 kW  
Ventilo-convecteur Gainable Basse pression statique - Version standard avec moteur EC



PAGE 16

### 42NH Idrofan

Capacité: 1-13 kW  
Ventilo-convecteur Gainable Haute pression statique - Version standard avec moteur EC



PAGE 17

## TRAITEMENT DE L'AIR

### 50CJ / 50CO armoire de climatisation alimentée

Capacité: 5-100 kW  
Armoire de climatisation alimentée en eau



PAGE 18

### 50FF / 50FC Rooftop

Capacité: 22-39 kW  
Machines de refroidissement/ pompes à chaleur de type "Rooftop" pour une installation à l'extérieur



PAGE 19

## CONTRÔLES

### Thermostats - Régulateurs



PAGE 20

## CGV

### Conditions générales de vente

Nos conditions générales de vente peuvent être consultées sur [www.carrier.be](http://www.carrier.be)



WEBSITE

# Machine frigorifique / pompe à chaleur




**AQUASNAP**
**Spécifications**

L'unité 30RB/RQ comprend:

- Compresseur scroll
- Échangeur à plaques
- Fluide frigorigène R410A
- Interface utilisateur
- Régulation Pro-Dialog Plus
- Régulation hivernale jusqu'à -10°C
- Protection évaporateur contre le gel jusqu'à une température extérieure de -10°C
- Sectionneur général
- Contrôleur de circulation d'eau
- Batterie de condenseur prévue d'une protection Epoxy (Goldfin)
- Protection contre la surpression côté eau (fournie séparément pour les unités avec module hydraulique)

**Unités (400V-3f+N)**
Article en stock    Remise de type 2

	Modèle	30RB-017CHE	30RB-021CHE	30RB-026CHE	30RB-033CHE	30RB-040DHE
<b>Refroidisseur avec module hydraulique*</b>	<b>Prix €</b>	11 310,00	11 990,00	13 540,00	14 855,00	17 585,00
<b>Refroidisseur sans module hydraulique*</b>	<b>Modèle</b>	30RB-017CXE	30RB-021CXE	30RB-026CXE	30RB-033CXE	30RB-040DXE
	<b>Prix €</b>	9 270,00	9 930,00	11 380,00	12 720,00	15 285,00
<b>Pompe à chaleur avec module hydraulique*</b>	<b>Modèle</b>	30RQ-017CHE	30RQ-021CHE	30RQ-026CHE	30RQ-033CHE	30RQ-040DHE
	<b>Prix €</b>	12 270,00	13 010,00	14 550,00	15 805,00	18 655,00
<b>Pompe à chaleur sans module hydraulique*</b>	<b>Modèle</b>	30RQ-017CXE	30RQ-021CXE	30RQ-026CXE	30RQ-033CXE	30RQ-040DXE
	<b>Prix €</b>	10 220,00	10 950,00	12 435,00	13 665,00	16 435,00

\*Le module hydraulique comprend:

- Pompe à eau
- Vase d'expansion
- Filtre à eau
- Vidange et point de purge
- Soupape de sécurité

**Accessoires**

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
<b>00PSG001022800-KIT</b>	Interface utilisateur montage mural, avec transformateur (distance jusqu'à 300 m)	Tous	495,00 N)

**Remarque :**

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément

**Supplément de prix**

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Protection Blygold plus sur l'échangeur à air	Tous	Sur demande N)
	Protection Polual GGF sur l'échangeur à air	Tous	Sur demande N)
<b>00PSG000119100B</b>	Passerelle CCN/JBus	Tous	Sur demande N)
<b>00PSG000119200B</b>	Passerelle CCN/BACNET	Tous	Sur demande N)
<b>00PSG000119300B</b>	Passerelle CCN/LON	Tous	Sur demande N)
	Mise en route	Tous	495,00 N)

**Remarque :**

- La mise en service (voir supplément de prix) ne comprend pas les réglages hydrauliques et aérauliques de l'installation.
- Les prix des articles suivis du N) sont des prix NETS






### Spécifications

L'unité 30RBV/RQV comprend:

- Compresseur rotatif à vitesse variable
- Échangeur de chaleur à plaques
- Fluide frigorigène R410A
- Interface utilisateur
- Régulation NHC
- Passerelle CCN/JBus
- Régulation hivernale jusqu'à -10°C, 30RBV
- Régulation hivernale jusqu'à 0°C, 30RQV (mode refroidissement)
- Protection contre le gel du refroidisseur jusqu'à une température extérieure de -20°C en combinaison avec le pilotage de la pompe
- Sectionneur général
- Contrôleur de circulation d'eau
- Échangeur à air avec protection batterie Epoxy (Goldfin)
- Protection contre le manque de pression côté eau (fournie séparément pour les unités avec module hydraulique)

■ Article en stock Remise de type 2

#### Unités (400V-3f+N)

Unité	Modèle	30RBV017CME	30RBV021CME
Refroidisseur avec module hydraulique*	Prix €	13 610,00	14 415,00
Refroidisseur sans module hydraulique*	Modèle	30RBV017CXE	30RBV021CXE
	Prix €	10 660,00	11 440,00
Pompe à chaleur avec module hydraulique*	Modèle	30RQV017CME	30RQV021CME
	Prix €	14 740,00	15 630,00
Pompe à chaleur sans module hydraulique*	Modèle	30RQV017CXE	30RQV021CXE
	Prix €	11 755,00	12 610,00

\*Le module hydraulique comprend:

- Pompe à eau à débit variable (basse pression disponible)
- Vase d'expansion
- Filtre à eau
- Vanne de vidange
- Soupape de sécurité

#### Remarque :

- Les unités sont également disponibles en d'autres versions (avec pompe à vitesse fixe avec une plus grande pression disponible, modules hydraulique avec ou sans vase d'expansion, passerelles BACnet ou LON, avec ou sans interface utilisateur, etc.). Prix sur demande.

### Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
00PSG002521900A	Interface utilisateur montage mural	Tous	370,00
00PSG002501300A	Sonde de température pour mesurer la température de l'eau sanitaire (SHW)	Tous	55,00
00PSG000596400A	Sonde de température master/slave (1 sonde requise par système) Maximum 4 unités avec la même capacité par système	Tous	135,00
33AW-RAS01	Sonde de la température extérieure supplémentaire	Tous	80,00

#### Remarque :

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

### Supplément de prix

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Protection Blygold plus sur l'échangeur à air	Tous	Sur demande N)
	Protection Polual GGF sur l'échangeur à air	Tous	Sur demande N)
	Passerelle CCN/BACNET	Tous	Sur demande N)
	Passerelle CCN/LON	Tous	Sur demande N)
	Mise en route	Tous	495,00 N)

#### Remarque :

- La mise en service (voir supplément de prix) ne comprend pas les réglages hydrauliques et aérauliques de l'installation.
- Les prix des articles suivis du N) sont des prix NETS.



CLICK  
OR SCAN



### Spécifications

L'unité 30RBY comprend:

- Compresseur scroll
- Échangeur à plaques
- Fluide frigorigène R410A
- Interface utilisateur
- Régulation Pro-Dialog Plus
- Régulation hivernale jusqu'à -10°C
- Protection évaporateur contre le gel jusqu'à une température extérieure de -10°C
- Sectionneur général
- Contrôleur de circulation d'eau
- Section de soufflage prévue avec une bride de raccordement
- Échangeur à air avec protection batterie Epoxy (Goldfin)
- Protection contre la surpression côté eau (fournie séparément pour les unités avec module hydraulique)



■ Article en stock Remise de type 2

#### Unités (400V-3f+N)

Refroidisseur avec module hydraulique*	Modèle	30RBY017CHE	30RBY021CHE	30RBY026CHE	30RBY033CHE
	Prix €	14 250,00	15 110,00	16 935,00	18 820,00
Refroidisseur sans module hydraulique*	Modèle	30RBY017CXE	30RBY021CXE	30RBY026CXE	30RBY033CXE
	Prix €	12 205,00	13 085,00	14 960,00	16 650,00

#### Supplément de prix pour bride de raccordement à la reprise (monté d'usine)

Modèle	017	021
Supplément de prix €	550,00	550,00

#### Supplément de prix pour bride de raccordement + filtre à la reprise (monté d'usine)

Modèle	017	021
Supplément de prix €	1 765,00	1 765,00

\*Le module hydraulique comprend:

- Pompe à eau
- Vase d'expansion
- Filtre à eau
- Vidange et point de purge
- Soupape de sécurité

### Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
30RB9003	Bac de condensats (fourni d'usine à monter sur site)	017-021	530,00 N)
30RB9004	Bac de condensats (fourni d'usine à monter sur site)	026-033	595,00 N)
00PSG001022800-KIT	Interface utilisateur montage mural, avec transformateur (distance jusqu'à 300 m)	Tous	495,00 N)

#### Remarque :

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

### Supplément de prix

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Protection Blygold plus	Tous	Sur demande N)
	Protection Polual GGF	Tous	Sur demande N)
00PSG000119100B	Passerelle CCN/JBus	Tous	Sur demande N)
00PSG000119200B	Passerelle CCN/BACNET	Tous	Sur demande N)
00PSG000119300B	Passerelle CCN/LON	Tous	Sur demande N)
	Mise en route	Tous	495,00 N)

#### Remarque :

- La mise en service (voir supplément de prix) ne comprend pas les réglages hydrauliques et aérauliques de l'installation.
- Les prix des articles suivis du N) sont des prix NETS.

CLICK  
OR SCAN






### Spécifications

L'unité 61AF comprend:

- Compresseur scroll
- Échangeur de chaleur à plaques
- Fluide frigorigène R407C
- Interface utilisateur
- Interface de commande Pro-Dialog Plus
- Protection contre le gel du refroidisseur jusqu'à une température extérieure de -20°C en combinaison avec le pilotage de la pompe
- Sectionneur général (uniquement type 19)
- Contrôleur de circulation d'eau
- Protection contre le manque de pression côté eau (fournie séparément pour les unités avec module de pompe)

■ Article en stock    Remise de type 2

#### Unités (400V-3f+N)

Pompe à chaleur avec module de pompe*	Modèle	61AF014P9	61AF019P9	61AF022-105
	Prix €	11 865,00	14 410,00	Sur demande
Pompe à chaleur sans module de pompe	Modèle	61AF014X9	61AF019X9	61AF022-105
	Prix €	11 405,00	14 085,00	Sur demande

\*Le module hydraulique comprend :

- Pompe à eau à débit variable
- Filtre à eau, 61AF9001 (livré séparément)
- Soupape de sécurité côté eau

### Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
00PSG001022800-KIT	Interface utilisateur montage mural, avec transformateur (distance jusqu'à 300 m)	Tous	495,00 N)

#### Remarque :

- Les Accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

### Supplément de prix

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Protection Blygold plus sur l'échangeur à air	Tous	Sur demande N)
	Protection Polual GGF sur l'échangeur à air	Tous	Sur demande N)
00PSG000119100B	Passerelle CCN/JBus	Tous	Sur demande N)
00PSG000119200B	Passerelle CCN/BACNET	Tous	Sur demande N)
00PSG000119300B	Passerelle CCN/LON	Tous	Sur demande N)
	Mise en route	Tous	495,00 N)

#### Remarque :

- Les prix des articles suivis du N) sont des prix NETS.



CLICK  
OR SCAN


**Spécifications**

Les unités 30WG / 61WG sont fournies avec:

- Disjoncteur principal
- Commande SmartVu avec panneau de commande à écran tactile
- Compresseur(s) scroll
- Réfrigérant R410A
- 30WG température de sortie maximale du condenseur 60°C
- 61WG température de sortie maximale du condenseur 65°C
- Pompe à chaleur non-réversible
- Mise en service


■ Article en stock    Remise de type 2

**Unités (400V-3f+N)**

30WG	Modèle	020	025	030	035	040	045
	Prix €	13 608,00	13 944,00	14 280,00	14 504,00	15 120,00	15 792,00
61WG	Modèle	020	025	030	035	040	045
	Prix €	14 448,00	14 672,00	14 952,00	15 232,00	15 624,00	15 960,00

**Accessoires**

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Set de tuyaux de raccordement pour évaporateur ; Victaulic - Soudure ou Victaulic - Vis	Tous	205,00
	Set de tuyaux de raccordement pour condenseur ; Victaulic - Soudure ou Victaulic - Vis	Tous	205,00
	Unités empilables (maximum 2 pièces)	Tous	290,00

**Remarque :**

- Les Accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

**Supplément de prix**

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Module hydraulique du côté de l'évaporateur et/ou du côté du condenseur	Tous	Sur demande
	Isolation thermique du condenseur	Tous	190,00
	Basse température de sortie d'eau du refroidisseur (jusqu'à -12°C)	Tous	495,00
	Diverses passerelles pour communication GTB	Tous	Sur demande
	Isolation acoustique des compresseurs	Tous	450,00
	Bruit extra faible grâce à la paroi équipée d'isolation	Tous	2 075,00
	Fonctionnement maître/esclave pour 2 machines	Tous	305,00
	Softstarters sur les compresseurs	Tous	720,00
	Raccords hydrauliques en haut de l'unité	Tous	505,00

**Remarque :**

- La mise en service (voir supplément de prix) ne comprend pas les réglages hydrauliques et aérauliques de l'installation.

 CLICK  
OR SCAN


# Traitement de l'air




**Spécifications**

L'unité 39UV OptiClean™ est livrée avec :

- Pré-filtre, M5
- Filtre haute efficacité (Hepa H13)
- Filtre haute efficacité (Hepa H14)
- Ventilateur avec moteur EC à vitesse réglable
- Plénum acoustique de diffusion
- Grille de diffusion d'air verticale
- Câble d'alimentation 2,5 m
- Interrupteur de marche et d'arrêt
- Voyant d'encrassement des filtres
- Roulette (roues) à 360° (2 verrouillables)

■ Article en stock    Remise de type 2

Unités				
	<b>Modèle</b>	<b>39UV10</b>	<b>39UV18</b>	<b>39UV25</b>
	<b>Capacité</b>	1 000 m³/h	1 800 m³/h	2 500 m³/h
<b>39UV avec Hepa H13 filtre</b>	<b>Modèle</b>	<b>39UV1A4CF</b>	<b>39UV2A4CF</b>	<b>39UV3A4CF</b>
	<b>Prix €</b>	4 120,00	5 660,00	5 950,00
<b>39UV avec Hepa H14 filtre</b>	<b>Modèle</b>	<b>39UV1B4CF</b>	<b>39UV2B4CF</b>	<b>39UV3B4CF</b>
	<b>Prix €</b>	4 255,00	5 845,00	6 150,00
<b>39UV avec Hepa H13 filtre et filtre à charbon</b>	<b>Modèle</b>	<b>39UV1A6CF</b>	<b>39UV2A6CF</b>	<b>39UV3A6CF</b>
	<b>Prix €</b>	4 155,00	5 645,00	5 890,00
<b>39UV avec Hepa H14 filtre et filtre à charbon</b>	<b>Modèle</b>	<b>39UV1B6CF</b>	<b>39UV2B6CF</b>	<b>39UV3B6CF</b>
	<b>Prix €</b>	4 305,00	5 850,00	6 105,00

**Remarque :** Le 39UV est également disponible avec d'autres options (diffuseurs intégrés et lampe UV). Prix sur demande.

**Accessoires**

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
<b>7590897</b>	Plénum supplémentaire avec grille de diffusion horizontale	10	570,00
<b>7590898</b>	Plénum supplémentaire avec grille de diffusion horizontale	18 et 25	655,00
<b>7590899</b>	Raccord circulaire pour conduit d'air, 250 mm	10	335,00
<b>7590900</b>	Raccord circulaire pour conduit d'air, 355 mm	18 et 25	410,00

**Remarque :**

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.
- Les plénums et raccord circulaire sont également disponibles en option (montés), tarifs sur demande.

 CLICK  
OR SCAN




### Spécifications

L'unité 42N standard est livrée avec :

- Batterie à eau pour refroidissement ou chauffage (unité à 2 tubes)
- Batterie à eau froide et eau chaude (unité à 4 tubes)
- Raccordement(s) côté eau à gauche (version avec raccordement(s) à droite également disponible)
- Bac collecteur de condensation avec évacuation, diamètre 22 mm
- Capotage en peinture anti-rayures (42NC)
- Filtres nettoyables standard
- Ventilateur à moteur EC, indiqué pour système de pilotage 2-10 V



Article en stock Remise de type 2

Unités	Modèle	42NC139F	42NC239F	42NC339F	42NC439F	42NC539F	42NC649F
Unité 2 tubes carrossée	Prix €	605,00	645,00	725,00	790,00	860,00	1 030,00
	Modèle	42NC139C	42NC249C	42NC349C	42NC449C	42NC539C	42NC639C
Unité 4 tubes carrossée	Prix €	640,00	705,00	795,00	870,00	930,00	1 050,00
	Modèle	42ND139F	42ND239F	42ND339F	42ND439F	42ND539F	42ND649F
Unité 2 tubes non carrossée	Prix €	515,00	555,00	625,00	680,00	735,00	895,00
	Modèle	42ND139C	42ND249C	42ND349C	42ND449C	42ND539C	42ND639C
Unité 4 tubes non carrossée	Prix €	555,00	615,00	695,00	755,00	800,00	920,00

Remarque : L'unité 42N est également livrable dans d'autres modèles (avec vannes montées à 2 ou 3 voies, raccordements d'eau droits, etc.). Prix sur demande.

### Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
99DA-SEI-EC01*	Thermostat électronique avec affichage. Boutons de refroidissement/chauffage, marche/arrêt et sélection de la vitesse élevée/moyenne/basse/automatique du ventilateur. Équipé d'un contact de fenêtre. Y compris la plaque d'adaptation pour le montage sur une boîte encastrée.	2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Sonde de température ambiante/l'eau avec câble de 2 mètres.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostat type C, adapté pour montage mural, avec commutateur marche/arrêt, vitesse grande/moyenne/petite et réglage de temp. Également équipé de réglage occupé/libre et contact de fenêtre.	2 tubes	121,00
33TD_EC01**	Thermostat type D, adapté pour montage mural, avec commutateur marche/arrêt, vitesse grande/moyenne/petite et réglage de temp. Également équipé de réglage occupé/libre et contact de fenêtre	4 tubes et 2 tubes + E	128,00
42N9005	Thermostat à commutation automatique pour refroidissement/chauffage pour système à 2 tubes. (température de l'eau < 11° C refroidissement, > 29° C chauffage)	33TC	52,00
42N9083	Sonde de température ambiante avec câble de 15 mètres	33TC et 33TD	65,00
42N9084	Sonde de température de l'eau avec câble de 15 mètres	33TC et 33TD	59,00
7245719CS***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" (2 tubes)	139F-439F	128,00
7245721CS***	Ensemble de vanne à 3 voies 3/4" (2 tubes)	539F-649F	149,00
7245723CS***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	139C-349C	255,00
7245725CS***	Ensemble de vanne à 3 voies 3/4" + 1/2" (4 tubes)	449C-639C	276,00
7245718CS***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" (2 tubes)	139F-439F	112,00
7245720CS***	Ensemble de vanne à 2 voies 3/4" (2 tubes)	539F-649F	128,00
7245722CS***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	139C-349C	223,00
7245724CS***	Ensemble de vanne à 2 voies 3/4" + 1/2" (4 tubes)	449C-639C	239,00
7242935	Grille de retour d'air en cas de montage vertical	42NC1--	62,00
7242936	Grille de retour d'air en cas de montage vertical	42NC2--	69,00
7242937	Grille de retour d'air en cas de montage vertical	42NC3--	84,00
7242938	Grille de retour d'air en cas de montage vertical	42NC4--	97,00
7242939	Grille de retour d'air en cas de montage vertical	42NC5--	109,00
7242940	Grille de retour d'air en cas de montage vertical	42NC6--	119,00
7242932	Pieds support pour les unités sans carrossée	42ND---	30,00
7242933	Pieds support pour les unités avec carrossée	42NC---	148,00
0219453	Suspensions élastiques (livré par pièce, 4 par pièce requis)	42ND montage horizontal	3,00
7548363	Pompe de relevage des condensats	Tous	245,00

#### Remarque :

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

\* Maximum 4 unités peuvent être connectées.

\*\* Maximum 10 unités à 2 tubes et 5 unités à 4 tubes peuvent être connectées.

\*\*\* Avec moteur de vannes de type on/off 230V.

CLICK  
OR SCAN




**Spécifications**

L'unité 42GW standard est livrée avec :

- Batterie à eau pour refroidissement ou chauffage (unité à 2 tubes)
- Batterie à eau froide et eau chaude (unité à 4 tubes)
- Ventilateur à **moteur EC**, adapté pour système de pilotage 2-10 V
- Calandre à 4 grilles de soufflage à réglage manuel
- Ailettes de soufflage d'air moulée spéciale
- Bac collecteur de condensation avec évacuation, diamètre 16 mm
- Pompe de condensation. Celle-ci peut contourner une hauteur de refoulement de 200 mm (au-dessus de l'unité)
- Filtre à air synthétique nettoyable
- Possibilité de raccordement de l'air extérieur
- Possibilité d'amenée d'air conditionné vers une pièce attenante


Article en stock    Remise de type 2

Unités		Modèle	42GW209C	42GW309C	42GW409C	42GW509C	42GW609C	42GW709C
Unité à 2 tubes	Prix €		1 665,00	1 790,00	1 885,00	2 130,00	2 505,00	2 700,00
	Modèle		42GW209D	42GW309D	42GW409D		42GW609D	42GW709D
Unité à 4 tubes	Prix €		1 860,00	1 980,00	2 040,00		2 765,00	2 960,00

**Remarque :** L'unité 42GW est également livrable dans d'autres modèles (avec vannes montées à 2 ou 3 voies, etc.). Prix sur demande.

**Accessoires**

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
99DA-SEI-EC01*	Thermostat électronique avec affichage. Boutons de refroidissement/chauffage, marche/arrêt et sélection de la vitesse élevée/moyenne/basse/automatique du ventilateur. Équipé d'un contact de fenêtre. Y compris la plaque d'adaptation pour le montage sur une boîte encastrée.	2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Sonde de température ambiante/l'eau avec câble de 2 mètres.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostat type C, adapté pour montage mural, avec commutateur marche/arrêt, vitesse grande/moyenne/petite et réglage de temp. Également équipé de réglage occupé/libre et contact de fenêtre	2 tubes	121,00
33TD_EC01**	Thermostat type D, adapté pour montage mural, avec commutateur marche/arrêt, vitesse grande/moyenne/petite et réglage de temp. Également équipé de réglage occupé/libre et contact de fenêtre	4 tubes et 2 tubes + E	128,00
42N9005	Thermostat à commutation automatique pour refroidissement/chauffage pour système à 2 tubes. (température de l'eau < 11°C refroidissement, > 29°C chauffage)	33TC	52,00
42N9083	Sonde de température ambiante avec câble de 15 mètres	33TC en 33TD	65,00
42N9084	Sonde de température de l'eau avec câble de 15 mètres	33TC en 33TD	59,00
42GW9029***	Vanne à 3 voies 3/4" (unités à 2 tubes)	42GW 209C, 309C, 409C	136,00
42GW9030***	Vannes à 3 voies 1/2" + 3/4" (unités à 4 tubes)	42GW 209D, 309D, 409D	220,00
42GW9031***	Vanne à 3 voies 1" (unités à 2 tubes)	42GW 509C, 609C, 709C	176,00
42GW9032***	Vannes à 3 voies 3/4" + 1" (unités à 4 tubes)	42GW 609D, 709D	278,00
42GW9033***	Vanne à 2 voies 3/4" (unités à 2 tubes)	42GW 209C, 309C, 409C	122,00
42GW9034***	Vannes à 2 voies 1/2" + 3/4" (unités à 4 tubes)	42GW 209D, 309D, 409D	201,00
42GW9035***	Vanne à 2 voies 1" (unités à 2 tubes)	42GW 509C, 609C, 709C	141,00
42GW9036***	Vannes à 2 voies 3/4" + 1" (unités à 4 tubes)	42GW 609D, 709D	227,00
42GW9037B	Bac collecteur de condensation, fourni séparément en cas de livraison de l'ensemble de régulation par des tiers	42GW 209, 309, 409	66,00
42GW9038	Bac collecteur de condensation, fourni séparément en cas de livraison de l'ensemble de régulation par des tiers	42GW 509, 609, 709	66,00
42GW9022	Robinets à bille 1/2" (2 unités)		47,00
42GW9023	Robinets à bille 3/4" (2 unités)		52,00
42GW9024	Robinets à bille 1" (2 unités)		58,00
42GW9005	Kit pour amenée d'air prétraité	42GW 209, 309, 409	74,00
42GW9006	Kit pour amenée d'air prétraité	42GW 509, 609, 709	110,00
40GK90000340	Kit pour fermeture de grille d'amenée d'air (pas pour les unités à chauffage électrique)	42GW 209, 309, 409	73,00
40GK90001340	Kit pour fermeture de grille d'amenée d'air (pas pour les unités à chauffage électrique)	42GW 509, 609, 709	124,00

**Remarque :**

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

\* Maximum 4 unités peuvent être connectées.

\*\* Maximum 10 unités à 2 tubes et 5 unités à 4 tubes peuvent être connectées.

\*\*\* Avec moteur de vannes de type on/off 230V.

 CLICK  
OR SCAN




### Spécifications

L'unité 42WM standard comprend :

- Batterie à eau pour refroidissement ou chauffage (unité à 2 tubes)
- Ventilateur à **moteur EC**, adapté pour système de pilotage 2-10V
- Louvre manuellement réglable
- Bac de condensats avec évacuation, diamètre 16 mm
- Filtre à air synthétique nettoyable



■ Article en stock Remise de type 2

Unités					
Unité à 2-tubes (sans options)	Modèle	42WM109C-	42WM209C-	42WM309C-	42WM409C-
	Prix €	600,00	625,00	665,00	690,00
Unité à 2-tubes + commande infrarouge (comportant une vanne à 3 voies + louvre motorisé)	Modèle	42WM109CT	42WM209CT	42WM309CT	42WM409CT
	Prix €	830,00	850,00	895,00	920,00

**Remarque :** L'unité 42WM est également disponible en d'autres versions (avec vanne 2 ou 3 voies intégrée, chauffage électrique, ventilateur motorisé CA, commande infrarouge, etc.) Prix sur demande.

### Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
99DA-SEI-EC01*	Thermostat électronique avec affichage. Boutons de refroidissement/chauffage, marche/arrêt et sélection de la vitesse élevée/moyenne/basse/automatique du ventilateur. Équipé d'un contact de fenêtre. Y compris la plaque d'adaptation pour le montage sur une boîte encastrée.	2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Sonde de température ambiante/l'eau avec câble de 2 mètres.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostat type C, convient pour montage mural, avec interrupteur on/off, vitesse haute/moyenne/basse et régulation de température. Configuration possible en mode occupé/inoccupé et contact de fenêtre.	2-tubes	121,00
33TD_EC01**	Thermostat type D, convient pour montage mural, avec interrupteur on/off, vitesse haute/moyenne/basse et régulation de température. Configuration possible en mode occupé/inoccupé et contact de fenêtre.	2-tubes + E	128,00
42N9005	Thermostat de basculement automatique refroidissement/chauffage pour un système à 2 tubes. Température d'eau: refroidissement <11°C, chauffage > 29°C	33TC	52,00
9025191	Panneau de montage (pour éventuellement dissimuler les conduits)	109 et 209	169,00
9025193	Panneau de montage (pour éventuellement dissimuler les conduits)	309 et 409	186,00
9025309	Pompe de relevage de condensat	Tous	177,00
9025310	Thermostat de basculement automatique refroidissement/le chauffage pour un système à 2 tubes Température d'eau: refroidissement <20°C, chauffage > 30°C	Unité à commande IR	14,00
9025321W***	Ensemble de vannes de régulation à 3 voies 1/2"	109 et 209	79,00
9025323W***	Ensemble de vannes de régulation à 3 voies 3/4"	309 et 409	81,00
9025311W***	Ensemble de vannes de régulation à 2 voies 1/2"	109 et 209	75,00
9025313W***	Ensemble de vannes de régulation à 2 voies 3/4"	309 et 409	77,00

#### Remarque :

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

\* Maximum 4 unités peuvent être connectées.

\*\* Maximum 10 unités à 2 tubes et 5 unités à 4 tubes peuvent être connectées.

\*\*\* Avec moteur de vannes de type on/off 230V.



CLICK  
OR SCAN



## Spécifications

L'unité 42NL standard comprend:

- Section de soufflage munie d'une bride rectangulaire de type gainable
- Batterie à eau pour refroidissement ou chauffage (2 tubes)
- Batterie à eau pour refroidissement ou chauffage (unité à 4 tubes)
- Raccordement(s) côté eau à gauche (version avec raccordement(s) à droite également disponible)
- Bac de condensats avec évacuation, diamètre 16 mm
- Filtres nettoyables standard
- Ventilateur(s) centrifuge(s) à très faible niveau sonore
- Ventilateur à **moteur EC**, adapté pour système de pilotage 2-10V



■ Article en stock Remise de type 2

Unités					
Unité à 2 tubes	Modèle	42NL229F	42NL329F	42NL429F	42NL529F
	Prix €	615,00	650,00	720,00	930,00
Unité à 4 tubes	Modèle	42NL239C	42NL339C	42NL439C	42NL539C
	Prix €	710,00	725,00	805,00	1 060,00

Unités munies de : Côté refoulement d'air: bride rectangulaire de type gainable.

Remarque : L'unité 42NL est également disponible en d'autres versions (avec vanne 2 ou 3 voies sur l'unité, raccords hydrauliques du côté droit, plénum de soufflage et de reprise, régulateur NTC, régulateur WTC/Lon, régulateur WTC/BACnet, résistances électriques, etc.) Prix sur demande.

## Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
99DA-SEI-EC01*	Thermostat électronique avec affichage. Boutons de refroidissement/chauffage, marche/arrêt et sélection de la vitesse élevée/moyenne/basse/automatique du ventilateur. Équipé d'un contact de fenêtre. Y compris la plaque d'adaptation pour le montage sur une boîte encastrée.	2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Sonde de température ambiante/l'eau avec câble de 2 mètres.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostat type C, convient pour montage mural, avec interrupteur on/off, vitesse haute/moyenne/basse et régulation de température. Configuration possible en mode occupé/inoccupé et contact de fenêtre.	2 tubes	121,00
33TD_EC01**	Thermostat type D, convient pour montage mural, avec interrupteur on/off, vitesse haute/moyenne/basse et régulation de température. Configuration possible en mode occupé/inoccupé et contact de fenêtre.	4 tubes et 2 tubes+E	128,00
42N9005	Sonde pour changeover automatique froid/chaud pour systèmes 2 tubes (température d'eau <11°C refroidissement, >29°C chauffage)	33TC	52,00
42N9083	Sonde sur l'air ambiant avec câble de 15 m	33TC et 33TD	65,00
42N9084	Sonde sur l'eau avec câble de 15 m	33TC et 33TD	59,00
42NH9009***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" (2 tubes)	42N 2	110,00
42NH9011***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" (2 tubes)	42N 3 / 5	110,00
42NH9010***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 2	200,00
42NH9012***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 3 / 5	200,00
42NH9013***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" (2 tubes)	42N 2	93,00
42NH9015***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" (2 tubes)	42N 3 / 5	93,00
42NH9014***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 2	171,00
42NH9016***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 3 / 5	171,00
42GW9022	Robinets à bille 1/2" (2 robinets)		47,00

### Remarque :

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

\* Maximum 4 unités peuvent être connectées.

\*\* Maximum 10 unités à 2 tubes et 5 unités à 4 tubes peuvent être connectées.

\*\*\* Avec moteur de vannes de type on/off 230V.

CLICK  
OR SCAN



### Spécifications

L'unité 42NH standard comprend:

- Côté aspiration d'air et côté refoulement d'air équipés d'un plénum avec raccords de type gainable ronds
- Batterie à eau pour refroidissement ou chauffage (2 tubes)
- Batterie à eau pour refroidissement ou chauffage (4 tubes)
- Raccordement(s) côté eau à gauche (version avec raccordement(s) à droite également disponible)
- Bac de condensats avec évacuation, diamètre 16 mm
- Filtres nettoyables standard
- Ventilateur(s) centrifuge(s) à très faible niveau sonore
- Ventilateur à **moteur EC**, adapté pour système de pilotage 2-10V



■ Article en stock Remise de type 2

Unités								
Unité à 2 tubes	Modèle	42NH229F	42NH279F	42NH329F	42NH429F	42NH529F	42NH639F	42NH739F
	Prix €	660,00	705,00	810,00	855,00	1 030,00	1 215,00	1 455,00
Unité à 4 tubes	Modèle	42NH239C	42NH289C	42NH339C	42NH439C	42NH539C	42NH649C	42NH749C
	Prix €	750,00	805,00	880,00	945,00	1 160,00	1 370,00	1 605,00

#### Unités munies de :

Côté aspiration d'air: plénum avec un (des) raccordement(s) rond(s)	1 x 200 mm	1 x 200 mm	2 x 200 mm	2 x 200 mm	3 x 200 mm	3 x 200 mm	4 x 200 mm
Côté refoulement d'air: plénum avec un (des) raccordement(s) rond(s)	1 x 200 mm	1 x 200 mm	2 x 200 mm	2 x 200 mm	3 x 200 mm	3 x 200 mm	4 x 200 mm

**Remarque :** L'unité 42NH est également disponible en d'autres versions (avec vanne 2 ou 3 voies sur l'unité, raccords hydrauliques du côté droit, régulateur NTC, régulateur WTC/Lon, régulateur WTC/BACnet, résistances électriques, etc.) Prix sur demande.

### Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
99DA-SEI-EC01*	Thermostat électronique avec affichage. Boutons de refroidissement/chauffage, marche/arrêt et sélection de la vitesse élevée/moyenne/basse/automatique du ventilateur. Équipé d'un contact de fenêtre. Y compris la plaque d'adaptation pour le montage sur une boîte encastrée.	2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Sonde de température ambiante/L'eau avec câble de 2 mètres.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostat type C, convient pour montage mural, avec interrupteur on/off, vitesse haute/moyenne/basse et régulation de température. Configuration possible en mode occupé/inoccupé et contact de fenêtre.	2 tubes	121,00
33TD_EC01**	Thermostat type D, convient pour montage mural, avec interrupteur on/off, vitesse haute/moyenne/basse et régulation de température. Configuration possible en mode occupé/inoccupé et contact de fenêtre.	4 tubes et 2 tubes+E	128,00
42N9005	Sonde pour changeover automatique froid/chaud pour systèmes 2 tubes (température d'eau <11°C refroidissement, >29°C chauffage)	33TC	52,00
42N9083	Sonde sur l'air ambiant avec câble de 15 m	33TC et 33TD	65,00
42N9084	Sonde sur l'eau avec câble de 15 m	33TC et 33TD	59,00
42NH9009***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" (2 tubes)	42N 2	110,00
42NH9011***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" (2 tubes)	42N 3 / 5	110,00
42NH9001***	Ensemble de vanne à 3 voies 3/4" (2 tubes)	42N 6	171,00
42NH9003***	Ensemble de vanne à 3 voies 3/4" (2 tubes)	42N 7	171,00
42NH9010***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 2	200,00
42NH9012***	Ensemble de vanne à 3 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 3 / 5	200,00
42NH9002***	Ensemble de vanne à 3 voies 3/4" + 3/4" (4 tubes)	42N 6	278,00
42NH9004***	Ensemble de vanne à 3 voies 3/4" + 3/4" (4 tubes)	42N 7	278,00
42NH9013***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" (2 tubes)	42N 2	93,00
42NH9015***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" (2 tubes)	42N 3 / 5	93,00
42NH9005***	Ensemble de vanne à 2 voies 3/4" (2 tubes)	42N 6	138,00
42NH9007***	Ensemble de vanne à 2 voies 3/4" (2 tubes)	42N 7	138,00
42NH9014***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 2	171,00
42NH9016***	Ensemble de vanne à 2 voies 1/2" + 1/2" (4 tubes)	42N 3 / 5	171,00
42NH9006***	Ensemble de vanne à 2 voies 3/4" + 3/4" (4 tubes)	42N 6	242,00
42NH9008***	Ensemble de vanne à 2 voies 3/4" + 3/4" (4 tubes)	42N 7	242,00
42GW9022	Robinets à bille 1/2" (2 robinets)		47,00
42GW9023	Robinets à bille 3/4" (2 robinets)		52,00

#### Remarque :

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

\* Maximum 4 unités peuvent être connectées.

\*\* Maximum 10 unités à 2 tubes et 5 unités à 4 tubes peuvent être connectées.

\*\*\* Avec moteur de vannes de type on/off 230V.

CLICK  
OR SCAN





### Spécifications

Les unités 50CJ-50CO comprennent :

- Boîtier à double paroi
- Ventilateur à vitesse variable avec moteur EC
- Échangeur de chaleur eau-air
- Bac de récupération des condensats
- Régulation à microprocesseur intégrée
- Système de monitoring du débit d'air
- Filtre g4 standard (autres filtres en option)
- Plusieurs possibilités de raccordement pour le soufflage d'air
- Mise en service

■ Article en stock Remise de type 2

#### Unités (400V-3f+N)

50CJ	Modèle	W5	W8	W12	W16	W27
	Prix €	8 200,00	8 285,00	8 650,00	9 760,00	12 310,00
50CO	Modèle	W40	W53	W78	W100	
	Prix €	15 225,00	16 520,00	21 070,00	23 275,00	

### Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Plénum de soufflage (avec/sans vanne)	Tous	Sur demande
	Plénum d'aspiration	Tous	Sur demande
	Plénum acoustique	Tous	Sur demande
	Vanne de reprise motorisée	Tous	Sur demande
	Sonde de température externe	Tous	Sur demande
	Raccords flexibles (côté eau)	Tous	Sur demande
	Cadre de support réglable pour installation sur le sol (avec ou sans vanne)	Tous	Sur demande

#### Remarque :

- Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

### Supplément de prix

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Élément de chauffage électrique	Tous	Sur demande
	Batterie d'eau chaude	Tous	Sur demande
	Filtration de l'air améliorée	Tous	Sur demande
	Humidificateur à vapeur intégré	Tous	Sur demande
	Détection de fuite d'eau	Tous	55,00
	Pompe d'évacuation des condensats	Tous	1 115,00
	Passerelle de communication LON	Tous	Sur demande
	Sécurité température de l'air insufflé (température trop basse)	Tous	85,00

#### Remarque :

- La mise en service ne comprend pas la régulation côté air et/ou côté eau de l'installation  
 - Pour les articles marqués d'un N) un prix net est d'application

CLICK  
OR SCAN





### Spécifications

L'unité 50FF/FC comprend :

- Compresseurs à vis (2 par circuit) comprenant des pièges acoustiques
- Régulation électronique pGD1 avec programmation horaire
- Fluide frigorigène R410A
- Interface utilisateur TCO
- Ventilateur d'évaporation de type "plug fan"
- Ventilateur de condenseur avec moteur EC
- Régime d'hiver jusqu'à -10°C
- Filtre à air G4
- Sectionneur général
- Mise en service

■ Article en stock Remise de type 2

#### Unités (400V-3f+N)

Refroidisseur	Modèle	50FF020	50FF028	50FF037	50FF040
	Prix €	26 400,00	27 100,00	29 100,00	29 600,00
Pompe à chaleur	Modèle	50FC020	50FC028	50FC037	50FC040
	Prix €	26 700,00	27 300,00	29 500,00	29 900,00

Comprenant les options suivantes :

- Raccords des conduits d'air soit par en-dessous soit sur le côté de l'unité (choix à spécifier lors de la commande)
- Bac de récupération des condensats RVS en-dessous de l'évaporateur
- Chauffage du carter

**Remarque :** Les unités sont également disponibles en d'autres versions (autres raccords de type gainable, passerelles de communication BACnet, LON, Modbus ou KNX, communication Ethernet, etc.) Prix sur demande.

### Accessoire

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Cadre réglable pour une installation sur le toit (uniquement en combinaison avec un raccord par en-dessous)	Tous	2 155,00

**Remarque :**

- L'accessoire ci-dessus est livré séparément

### Supplément de prix

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
	Analyse et régulation du niveau de CO2 dans l'air intérieur (uniquement en combinaison avec l'économiseur)	Tous	2 945,00
	Clapets sur la section des vannes de l'économiseur	Tous	670,00
	Monitoring du flux d'air (ΔP)	Tous	580,00
	Économiseur pour le fonctionnement de Free Cooling en cas de basse température extérieure	Tous	3 315,00
	Batterie d'évaporation avec des ailettes en aluminium pré-revêtu	Tous	Sur demande
	Batterie de condenseur munie d'ailettes en aluminium pré-revêtu	Tous	Sur demande
	Filtres d'air intérieur améliorés (jusque F9)	Tous	Sur demande
	Collecteur de gouttes derrière la batterie d'évaporateur	Tous	Sur demande
	Divers raccords SGB	Tous	Sur demande
	Élément de chauffage électrique (plusieurs capacités)	Tous	Sur demande
	Batterie d'eau chaude	Tous	Sur demande
	Mesure d'encrassement du filtre à air	Tous	Sur demande
	Détection de fuites de réfrigérant	Tous	Sur demande

**Remarque :**

- La mise en service ne comprend pas la régulation côté air et/ou côté eau de l'installation
- Pour les articles marqués d'un N) un prix net est d'application



CLICK  
OR SCAN



# Contrôles





99DA900145B thermostat



99DA900147 thermostat



33T thermostat



99DA-SEI-EC01 thermostat

■ Article en stock Remise de type 2

Unités		
Code	Description	Prix €
<b>99DA900145B</b>	Thermostat électronique, 230 V, 1 étage de refroidissement, 1 étage de chauffage avec interrupteurs marche/arrêt et ventilateur haute/moyenne/basse vitesse, y compris plaque d'adaptation pour le montage sur un boîtier d'encastrement.	155,00
<b>99DA900147</b>	Thermostat électromécanique, 230 V, 1 étage de refroidissement ou 1 étage de chauffage avec interrupteurs marche/arrêt et ventilateur haute/moyenne/basse vitesse, y compris plaque d'adaptation pour le montage sur un boîtier d'encastrement.	120,00
<b>33TA_AC01</b>	Thermostat électronique, 230 V, 1 étage froid ou 1 étage chaud avec interrupteurs on/off et vitesse de ventilateur haute/moyenne/basse/automatique et touche d'économie d'énergie (occupé/inoccupé). Équipé d'un contact de fenêtre et de protection contre le gel (chambre).	101,00
<b>33TB_AC01</b>	Thermostat électronique, 230 V, 1 trap froid, 1 étage froid, 1 étage chaud avec interrupteurs on/off et vitesse de ventilateur haute/moyenne/basse/automatique et touche d'économie d'énergie (occupé/inoccupé). Équipé d'un contact de fenêtre et de protection contre le gel (chambre).	108,00
<b>33TC_EC01</b>	Thermostat électronique pour unité avec moteur de ventilateur EC, 230 V, 1 étage froid ou 1 étage chaud avec interrupteur marche/arrêt et ventilateur vitesse haute/moyenne/basse/automatique et touche d'économie d'énergie (occupé/inoccupé). Équipé de contact de fenêtre et de protection contre le gel (chambre).	121,00
<b>33TD_EC01</b>	Thermostat électronique pour unité avec moteur de ventilateur EC, 230 V, 1 étage froid, 1 étage chaud avec interrupteur marche/arrêt et ventilateur vitesse haute/moyenne/basse/automatique et touche d'économie d'énergie (occupé/inoccupé). Équipé de contact de fenêtre et de protection contre le gel (chambre).	128,00
<b>99DA-SEI-EC01</b>	Thermostat électronique avec affichage. Boutons de refroidissement/chauffage, marche/arrêt et sélection de la vitesse élevée/moyenne/basse/automatique du ventilateur. Équipé d'un contact de fenêtre. Y compris la plaque d'adaptation pour le montage sur une boîte encastrée.	185,00

## Accessoires

Code	Description	Utilisé pour	Prix €
<b>99DA900219</b>	Sonde température de la gaine avec câble de 4 m (longueur maximum de 50 m)	99DA900145B	55,00
<b>99DA-SEI-SEN01</b>	Sonde de température ambiante/l'eau avec câble de 2 mètres.	99DA-SEI-EC01	25,00
<b>42N9005</b>	Thermostat changeover automatique froid/chaud pour un système 2 tubes	33TA, TC et 99DA900147	52,00
<b>42N9083</b>	Sonde sur l'air ambiant avec câble de 15 m	33T	65,00
<b>42N9084</b>	Sonde sur l'eau avec câble de 15 m	33T	59,00
<b>42N9108*</b>	Interface relais*	99DA, 33TA et 33TB	105,00

### Remarque :

Les accessoires ci-dessus sont fournis séparément.

\* pour le raccordement de maximum 10 ventilo-convecteurs à 1 thermostat (1 interface par ventilo-convecteur requise) Pas nécessaire pour les unités à moteurs de ventilateur EC.

Application	Moteurs de ventilateur AC			Moteurs de ventilateur EC (0-10V)		
	Unité à 2 tubes	Unité à 4 tubes	Unité à 2 tubes + chauffage électrique	Unité à 2 tubes	Unité à 4 tubes	Unité à 2 tubes + chauffage électrique
<b>99DA900145B</b>		✓	✓			
<b>99DA900147</b>	✓					
<b>33TA_AC01</b>	✓					
<b>33TB_AC01</b>		✓	✓			
<b>33TC_EC01</b>				✓		
<b>33TD_EC01</b>					✓	✓
<b>99DA-SEI-EC01</b>				✓	✓	✓

CLICK OR SCAN





**Climate & Controls Benelux BV**

Branch office la Belgique

A. Gossetlaan 28A,  
BE-1702 Dilbeek

☎ +32 (0) 2/52 30 170

✉ [info.homepagebe@carrier.com](mailto:info.homepagebe@carrier.com)

Branch office les Pays-Bas

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht  
Postbus 2731, 3500 GS Utrecht

☎ +31 (0) 88 - 567 67 00

✉ [info.homepage@carrier.com](mailto:info.homepage@carrier.com)